Jason
A MEGADYNE Group Co.

Certificado
NBR ISO 9001:2008
BRTÜV

Mangueiras Industriais

Solda

Welding e
Rubber Welding

Jason Rubber Welding

Tamanho	Diâmetro interno		Diâmetro externo	Pressão de trabalho		Pressão min. ruptura		Raio min. curvatura		Peso	
	mm	pol.	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	pol.	kg/m	lbs/pés
5/16”	7,9	5/16”	15,5	14	200	56	800	50	2,00	0,368	0,247

Aplicação:
Recomendada para linhas de solda industrial e em estaleiros. Utilizada em caldeiras, funilarias, oficinas mecânicas em geral e estaleiros, onde se requer alta resistência à abrasão, cortes e intempéries.

Características Técnicas
Tubo Interno: Borracha sintética EPMD.
Reforço: Trança de fios sintéticos.
Cobertura: Borracha sintética EPDM.
Temperatura de Operação: -40°C à +90°C.
Verde (transp. oxigênio), vermelha (transp. acetileno ou GLP).

Certificado NBR ISO 9001:2008
BRTÜV

Jason
A MEGADYNE Group Co.

Av. Dr. Armando Pannunzio, 610 - Jd. São Paulo
Sorocaba - SP - CEP 18050-000

www.jason.com.br

Matriz: (15) 2101-7700 - vendas@jason.com.br
Filial Curitiba - PR/SC: (41) 3329-0211 - curitiba@jason.com.br